



Power supply Alimentation Fuente de alimentación 12VDC – 2 A FE-301

Conector ref. C-4413



Technical characteristics

Name : 12V 2A power adapter	Start time : $\leq 3s$ (240VAC input, $i_o=100\%$)
Input Voltage : AC 100-240V	Guard time : $\geq 20ms$ (240VAC input, $i_o=100\%$)
Output Voltage : DC 12V 2A	Overload protection : 130% - 150% rated power, automatic recovery
Frequency range : 50/60Hz	Over-voltage protection : 115% - 135% , automatic recovery
Conversion efficiency : $\geq 80\%$	Working temperature : $-10^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
Leakage Current : $< 1mA / 240VAC$	Working humidity : 20% - 90%RH
Ripple & Noise : (mVp-p): < 120	Storage temperature : $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

Cebek power supply, which is supplied with a special terminal connector, in case you want to use it in any of our assemblies.

CE-TUV-GS certificates .

Alimentation Cebek, qui est fournie avec un connecteur de borne spécial, au cas où vous souhaiteriez l'utiliser dans l'un de nos assemblages.

Certificats CE-TUV-GS.

Fuente de alimentación de Cebek, que se suministra con conector especial para bornes, por si quieres usarla en cualquiera de nuestros montajes.

Certificados CE-TUV-GS .

