



# Power supply Alimentation Fuente de alimentación 12VDC – 1 A FE-300

Conector ref. C-4413



## Technical characteristics

Name : 12V 1A power adapter

Input Voltage : AC 100-240V

Output Voltage : DC 12V 1A

Frequency range : 50/60Hz

Conversion efficiency :  $\geq 80\%$

Leakage Current :  $< 1\text{mA} / 240\text{VAC}$

Ripple & Noise : (mVp-p):  $< 120$

Start time :  $\leq 3\text{s}$  (240VAC input,  $i_o=100\%$ )

Guard time :  $\geq 20\text{ms}$  (240VAC input,  $i_o=100\%$ )

Overload protection : 130% - 150% rated power, automatic recovery

Over-voltage protection : 115% - 135% , automatic recovery

Working temperature :  $-10^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$

Working humidity : 20% - 90%RH

Storage temperature :  $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$

Cebek power supply, which is supplied with a special terminal connector, in case you want to use it in any of our assemblies.

CE-TUV-GS certificates .

Alimentation Cebek, qui est fournie avec un connecteur de borne spécial, au cas où vous souhaiteriez l'utiliser dans l'un de nos assemblages.

Certificats CE-TUV-GS.

Fuente de alimentación de Cebek, que se suministra con conector especial para bornes, por si quieres usarla en cualquiera de nuestros montajes.

Certificados CE-TUV-GS .

