



Ahuyentador de Topos FAD-300

Características Técnicas

Frecuencia : 400-1000 Hz
Intervalo de funcionamiento : aprox. 2 seg. cada 30 seg.
Alimentación : 4 pilas D **(NO INCLUIDAS)**

El ahuyentador es un medio eficaz para tratar topos, ratas, musarañas y campañoles.

El ahuyentador crea fluctuaciones periódicas en el suelo, que son percibidas por las plagas subterráneas como una señal de peligro y las asusta.

Elija un lugar para la instalación del ahuyentador que se extiende en todas las direcciones.

Para un funcionamiento más eficiente, le recomendamos que instale un ahuyentador cada 30 m.

La densidad del suelo también afecta la eficiencia del ahuyentador. Cuanto más denso sea el suelo, más eficaz será el ahuyentador.

1. Para colocar las pilas, desenrosque la parte superior del ahuyentador en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Coloque las pilas en el interior.
3. Encienda el interruptor que esta en la parte superior del ahuyentador y en 2/3 minutos escuchara los primeros sonidos.
4. Busque un lugar adecuado para su instalación .
5. Haga un agujero aproximado de unos 35 cm.
6. Coloque el ahuyentador por el extremo puntiagudo hacia abajo, dejando en la superficie aproximadamente 4-5 cm. del ahuyentador.

